

Onderhoudsvoorschriften

De kunststof kozijnen vergen nauwelijks onderhoud. Het onderhoud blijft beperkt tot het schoonmaken van de kozijnen en het controleren van het hang -en sluitwerk.

Enkele speciale aandachtspunten:

- Nooit gebruik maken van schuurmiddelen, agressieve stoffen of aromatische oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, terpentijn, petroleum, white-spirit e.d. bij het reinigen
- Nooit de kozijnen droog reinigen om krassen of schrammen op het oppervlak te voorkomen
- Nooit overgaan tot het verven van de kozijnen

De kozijnen kunnen gewoon worden gewassen met behulp van een zachte vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater). Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met "Deceuninck Clean-Up", verkrijgbaar bij PLOEG kozijnen.

Voor kozijnen zonder speciale afwerking (dus geen Decoroc gecoate of met houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen) geldt dat u de kozijnen langdurig kunt beschermen tegen vuil en stof door deze te behandelen met "Deceuninck Protect".

Let op: Kozijnen met een houtnerfstructuur afwerking mogen niet gereinigd worden met een stoomreiniger. Het gebruik hiervan laat witte vlekken achter die moeilijk te verwijderen zijn.

Richtlijnen voor het verwijderen van vlekken en beschadigingen

Krassen of schrammen kunnen worden verwijderd. Het wordt sterk afgeraden dit zelf te doen. Als eenmaal een bepaalde behandeling is toegepast kan er soms onherstelbare schade toegebracht zijn. Gelieve bij de minste twijfel contact op te nemen met PLOEG kozijnen.

Dichtingen

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de glas- en aanslagdichtingen is ofwel EPDM (ethyleen propyleen dimonomeer) ofwel TPE (thermoplastisch elastomeer). Om de soepelheid te behouden en de levensduur te verlengen is het aangeraden de dichtingen jaarlijks te behandelen met de onderhoudsstift voor dichtingen (die onderdeel uitmaakt van de Deceuninck onderhoudsset P 964) of met talkpoeder in te wrijven. Ze mogen niet in contact komen met geconcentreerde reinigingsmiddelen of producten op die basis.

Let op: de cleaner uit de onderhoudsset P 964 is niet geschikt voor Decoroc gecoate of met houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen.

Hang- en sluitwerk

PVC ramen worden steeds voorzien van een duurzaam hang- en sluitwerk. Voor het garanderen van een storingsvrije werking en een lange levensduur dienen alle bewegende delen echter minstens 1 maal per jaar te worden gecontroleerd en waar nodig gesmeerd.

Deceuninck onderhoudsset

De Deceuninck onderhoudsset P 964 bevat een flacon met hang -en sluitwerkolie. Het eventueel nastellen van ramen en deuren dient door een vakkundig persoon te gebeuren. Bij foutief afstellen kunnen hang- en sluitwerk onderdelen onherstelbaar worden beschadigd en dienen dan te worden vervangen.

Let op: de cleaner uit de onderhoudsset P 964 is niet geschikt voor Decoroc gecoate of met houtnerfstructuur afgewerkte kozijnen.